

95 62 190

Ножницы для резки проволочных тросов кованые



- с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок боуденовских тросов и концевых гильз проволочных тросов
- удобная работа благодаря оптимальной, вытянутой конструкции и внутренней раскрывающей пружине
- винтовой шарнир с регулировкой для точного управления ножами
- высокий уровень передачи усилия для экономии сил при работе
- твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

режет все проволочные тросы, в т.ч. высокой прочности, такие, как шинный корд, чисто и без расплетения


Номер артикула	95 62 190
EAN	4003773071976
Головка	вороненая
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	2,5
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) Ø mm	7,0
Параметры резания проволочного троса (диаметр) Ø mm	5,0
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	4,0
AWG	7
Длина mm	190
Вес нетто g	314



напрессовка концевой гильзы на тяговый трос



напрессовка наконечника на боуденовский трос



с внутренней раскрывающей пружиной

Возможны технические изменения и ошибки

